

HORIZONTALE MOBILE ABSTURZSICHERUNG

HORIZONTAL MOBILE FALL PROTECTION

BESCHREIBUNG
 Die horizontale mobile Absturzsicherung aus PE Gurtband ist besonders widerstandsfähig und kann durch die integrierte Ratsche optimal vorgespannt werden.

AUSSTATTUNG
 • 25 mm Gurtband
 • 50 mm Ratsche inkl. Reduktoren auf 25 mm
 • 2 Bandschlingen 2 m mit Schutzschlauch
 • 2 BSK Karabiner

TECHNISCHE DATEN
 • Norm: EN 795B, CEN/TS 16415 TYP C
 • Gewicht: 3,10 kg
 • Konstruktion: 25 mm Gurtband und 25 mm Schlauchband
 • Material: PES Polyester
 • Beschläge: Aluminium, Stahl
 • Länge: 15 m
 • Max. 2 Benutzer
 • Max. Feldbreite: 12 m
 • Min. Feldbreite: 4 m
 • Max. Seilauslenkung: 2 m

DESCRIPTION
 The horizontal mobile fall protection made of PE webbing is particularly resistant and can be optimally pre-tensioned by the integrated ratchet.

EQUIPMENT
 • 25 mm strap
 • 50 mm ratchet
 • incl. reducers to 25 mm
 • 2 webbing slings 2 m with protective hose
 • 2 BSK karabiners

TECHNICAL DATA
 • Standard: EN 795B, CEN/TS 16415 TYPE C
 • Weight: 3.10 kg
 • Construction: 25 mm strap and 25 mm tube band
 • Material: PES polyester
 • Fittings: aluminium, steel
 • Length: 15 m
 • Max. 2 users
 • Max. field width: 12 m
 • Min. field width: 4 m
 • Max. rope deflection: 2 m



































PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART.
Horizontale Mobile Absturzsicherung	400692



ÜBERSICHT SEILE, GERÄTE UND NORMEN

OVERVIEW OF ROPES, EQUIPMENT AND STANDARDS

SEIL MODELL EN 1891 TYP A	EN 12841	EN 341	EN 353-2
 <p>Seil STATIC 12mm</p>	 <p>KONG BACK UP 3859118</p>  <p>ASAP LOCK 4290054</p>  <p>ASAP 4290018</p>  <p>I'D L 4290017</p>		 <p>BUDDY 3859123</p>  <p>KONG BACK UP 3859118</p>  <p>ASAP LOCK 4290054</p>  <p>ASAP 4290018</p>
 <p>Seil STATIC 11mm</p>	 <p>CT SPARROW 200R 3859128</p>  <p>CAMP DRUID 3859129</p>  <p>KONG BACK UP 3859118</p>  <p>ASAP LOCK 4290054</p>  <p>ASAP 4290018</p>  <p>I'D S 4290035</p>	 <p>CT SPARROW 200R 3859128</p>  <p>CAMP DRUID 3859129</p>	 <p>BUDDY 3859123</p>  <p>KONG BACK UP 3859118</p>  <p>ASAP LOCK 4290054</p>  <p>ASAP 4290018</p>
 <p>Seil STATIC ARAMID 11mm</p>	 <p>CT SPARROW 200R 3859128</p>  <p>CAMP DRUID 3859129</p>  <p>KONG BACK UP 3859118</p>  <p>ASAP LOCK 4290054</p>  <p>ASAP 4290018</p>  <p>I'D S 4290035</p>	 <p>CT SPARROW 200R 3859128</p>	 <p>ASAP LOCK 4290054</p>  <p>ASAP 4290018</p>

EN 12841: Systeme für seilunterstütztes Arbeiten - Seileinstellvorrichtungen / Systems for rope assisted work - Rope setting devices

EN 341: Abseilgeräte zum Retten / Descender devices for rescue

EN 353-2: Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung / Guided type fall arresters including movable guide