

### BESCHREIBUNG:

- Selbstbremsendes Abseilgerät mit idealer Seilführung.
- Ideales Abseilgerät bei Rettungszwecken.

### FUNKTION:

- Anti Panik Funktion
- Selbstbremsende Funktion
- Doppelter Stopp

### TECHNISCHE DATEN:

- Norm: EN 341, EN 12841C
- Gewicht: 0,28 kg
- Seilstärke: Tendon Static 11mm (nach EN 1891A)
- Material: Aluminium, Edelstahl
- Max. Abseilhöhe: 100m

### DESCRIPTION:

- Self-braking descender with ideal rope guidance.
- Ideal descender for rescue purposes.

### FUNCTION:

- Anti panic function
- Self-braking function
- Double stop

### TECHNICAL DATA:

- Standard: EN 341, EN 12841C
- Weight: 0.28 kg
- Rope thickness: Tendon Static 11mm (according to EN 1891A)
- Material: aluminium, stainless steel
- Abseiling height: 100m



PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.
DRUID	3859129



PRODUKT / PRODUCT	AUFMACHUNG/ PRESENTATION	BEST. NR. / ART. NO.
1 Reepschnur / Cord	Ø 5 mm auf 120 m Rolle / weiß-schwarz on 120 m spool / white-black	4520015
Reepschnur / Cord	Ø 7 mm auf 200 m Rolle / orange-grau on 200 m spool / orange-grey	4520071
2 Reepschnur / Cord	Ø 7 mm auf 25 m Rolle / orange-grau on 25 m spool / orange-grey	801290

### BESCHREIBUNG

- Selbstbremsendes Abseilgerät mit idealer Seilführung.

### FUNKTION

- Anti Panik Funktion
- Selbstbremsend
- Blockierfunktion: Mechanisches System
- Sichern im Vorstieg und Nachstieg
- Extrem solide und abnutzungsfest

### TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 12841C, EN 341A
- Gewicht: 520 g
- Seilstärke: 10,5 - 11 mm
- maximale Gebrauchslast: 150 kg
- max. Abseilhöhe: 100 m
- max Abseilgeschwindigkeit : 2m/s
- Material: Aluminium, Polyamid

### DESCRIPTION

- Self-braking descender ideal for upside down application.

### FUNKTION

- Anti-panic function
- Self-braking
- Locking function: Mechanical system
- To protect the leading climber and the following climber
- Extremely solid and wear-resistant

### TECHNICAL DATA

- Standard: EN 12841C, EN 341A
- Weight: 520 g
- Rope thickness: 10.5 - 11 mm
- maximum service load: 150 kg
- max. descending height: 100 m
- max. descending speed: 2m/s
- Material: aluminium, polyamide



PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.
SPARROW	3859128

### MATERIAL

- Flachschnur aus PES (hochfest) mit PVC Aussenbeschichtung gerillt.

### KONSTRUKTION

- An beiden Enden eingefasst, längsseitig mit Klettverschluss, inkl. Öse und Kleinkarabiner.

### FUNKTION

- Zum Schutz von Verbindungsmitteln oder beweglichen Führungen aller Durchmesser bei Gefährdung durch Kanten oder rauem Untergrund. Zum Fixieren des Schutzschlauches dient die Öse bzw. der Kleinkarabiner.

### MATERIAL

- Lay-flat hose, polyester jacket (high tenacity), PVC outside coating with ribs.

### CONSTRUCTION

- Edged at both ends, with Velcro fastener on the long side, incl. eyelet and small carabiner.

### FUNCTION

- Serves as a protection of lanyards or flexible anchor lines of all diameters in case of danger by edges or rough surfaces. The carabiner is used to position and fix the protective hose.



PRODUKT / PRODUCT	BEST. NR. / ART. NO.
Schutzschlauch / Protective hose	0,9 m 2,0 m
	400172 800011