

SALUS ASCEND

DER INDUSTRIEKLETTERGURT MIT
INTEGRIERTER STEIGKLEMME
THE HIGH-END HARNESS FOR ROPE ACCESS

BESCHREIBUNG

- Die fix integrierte Steigklemme ermöglicht einen optimalen Seilaufstieg.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- 2 Materialschlaufen
- Integrierte Steigklemme

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 2,65 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- The permanently integrated chest ascender allows optimum ascent on a rope.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- 2 equipment loops
- Integrated chest ascender

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 2.65 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg



360°

PRODUKT / PRODUCT

SALUS ASCEND*

GRÖSSE / SIZE

Größe / size UNI

BEST. NR. / ART.

801050

*for patent reasons ASCEND models are not available in IT, UK, FR, DE, CZ, use add. clamp 401 635 instead

UNI 6

DER KOMFORTABLE ALLROUNDER
THE COMFORTABLE ALL-ROUNDER

BESCHREIBUNG

- Zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung ist dieser Gurt für das lange Hängen im Seil konzipiert. Durch seine spezielle Konstruktion erleichtert er häufiges An- und Ablegen.

AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- Gepolsterter Haltegurt
- Gepolsterte Beinschlaufen
- 2 Materialschlaufen
- 2 Lanyard Parking Tools

TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 2,30 / 2,40 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

DESCRIPTION

- Additionally to fall protection and work positioning, this harness is designed for hanging in a rope for longer periods. Its special construction facilitates frequent putting on and taking off.

EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- Padded waistbelt
- Padded legloops
- 2 equipment loops
- 2 Lanyard parking tools

TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 2.30 / 2.40 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL
BRANDING

TESTED
150 kg

360°



PRODUKT / PRODUCT

UNI 6

UNI 6

GRÖSSE / SIZE

Größe / size UNI

Größe / size XXL

BEST. NR. / ART.

800953

801040