

## BESCHREIBUNG

- Zusätzlich zur Absturzsicherung und Arbeitsplatzpositionierung ist der UNI 5 auch als Arbeitssitzgurt zugelassen. Somit kann (für kurze Zeit) im Seil hängend gearbeitet werden.

## AUSSTATTUNG

- 1 vordere und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- 1 ventrale Abseilöse
- 1 Rückhalteöse
- Gepolsterter Haltegurt

## TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358, EN 813
- Gewicht: 1,89 / 1,90 / 1,88 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

## DESCRIPTION

- UNI 5 is not only approved for fall arrest and work positioning, but also as a seat harness. Therefore it is possible to work in a hanging position on a rope (for a short time).

## EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- 1 ventral attachment point
- 1 restraint attachment point
- Padded waistbelt

## TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358, EN 813
- Weight: 1.89 / 1.90 / 1.88 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL  
BRANDING

TESTED  
150 kg

360°



Durch seine textilen Ösen bleibt der Gurt leicht.  
The belt remains light thanks to its textile eyelets.

PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 5	Größe / size UNI	800952
UNI 5	Größe / size XXL	801039
UNI 5	Größe / size XS	801442

## BESCHREIBUNG

- Durch die Kombination von vorderer und hinterer Auffangöse für alle vertikalen Tätigkeiten bei denen zusätzlich zur Absturzsicherung eine Arbeitsplatzpositionierung nötig ist.

## AUSSTATTUNG

- 1 vordere Auffangöse und 1 hintere Auffangöse
- 2 seitliche Halteösen
- Gepolsterter Haltegurt
- Y Schultergurt

## TECHNISCHE DATEN

- Norm: EN 361, EN 358
- Gewicht: 2,00 / 2,10 / 1,90 kg
- Gurt: Polyester 45 mm
- Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierung
- Beschläge: Aluminium, Stahl

## DESCRIPTION

- By combining the sternal with the dorsal attachment point for all vertical activities, where work positioning is additionally required to fall arrest.

## EQUIPMENT

- 1 sternal and 1 dorsal attachment point
- 2 lateral attachment points
- Padded waistbelt
- Y shoulder padding

## TECHNICAL DATA

- Standard: EN 361, EN 358
- Weight: 2.00 / 2.10 / 1.90 kg
- Belt: Polyester 45 mm
- Water and dirt repellent impregnation
- Fittings: aluminium, steel



INDIVIDUAL  
BRANDING

TESTED  
150 kg

360°



Der Automatik-Verschluss im Brustbereich sorgt für Komfort und Sicherheit. Wird die hintere Auffangöse verwendet, muss der Gurt nicht durch einen zusätzlichen Karabiner verschlossen werden.  
The automatic locking in the chest area provides comfort and safety. When the rear fall arrester eyelet is used, the harness must not be closed with an additional carabiner.

PRODUKT / PRODUCT	GRÖSSE / SIZE	BEST. NR. / ART.
UNI 4	Größe / size UNI	800951
UNI 4	Größe / size XXL	801038
UNI 4	Größe / size XS	801342