

# RIBBFLEX® KONTRAST

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L3  
ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811 / L3

FEUERLÖSCHSCHLAUCH MIT GERIPPTER OBERFLÄCHE  
FÜR SEHR HOHE ABRIEBBESTÄNDIGKEIT  
FIRE-FIGHTING HOSE WITH RIBBED SURFACE  
FOR VERY HIGH ABRASION RESISTANCE



Gerippte Oberfläche für höhere Abriebbeständigkeit.  
Ribbed surface for better abrasion resistance.

Abstand und Isolationswirkung zu heißen Oberflächen.  
Distance to hot surfaces and insulation effect.

Durch Punktauflage bessere Gleitfähigkeit.  
Better gliding quality thanks to point support.

Produktspezifikationen und Bestell-Nr. siehe Seite 62  
Product specifications and order no. see page 62

## GEWEBEKONSTRUKTION

- Aus düsengefärbtem PES-Garn
- 100 % Polyestergarn hochfest
- Rundgewebt in Köperbindung
- Kette 2-fach gezwirnt
- Verstärkungsfäden 12-fach gezwirnt

## INNENAUSKLEIDUNG

- Hochwertige EPDM-Gummierung
- Hohe thermische Belastung
- Gute chemische Resistenz

## FARBE / MARKIERUNG

- Leuchtgelb mit Kennstreifen  
blau-rot-blau, Verstärkungsfäden  
in schwarz

## EIGENSCHAFTEN

- Beste Sichtbarkeit durch  
Leuchtfarbe
- Leicht und flexibel
- Sehr hohe Abriebbeständigkeit
- Weitgehend chemikalienbeständig
- Kältebeständig bis -30 ° C
- Hitzebeständig bis +100 ° C

## SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit orangen  
Schutzmanschetten und  
Edelstahldraht

## CONSTRUCTION

- Made of spray-dyed PES yarn
- 100 % high-tensile polyester yarn
- Circular woven in twill weave
- Double-twined warp
- Reinforcement threads 12-fold twined

## INSIDE LINING

- High-quality EPDM rubber
- High thermal stress
- Good chemical resistance

## COLOUR / MARKING

- Luminous yellow with blue-red-blue  
identification stripes, black  
reinforcement threads

## CHARACTERISTICS

- Optimum visibility by luminous colour
- Light-weight and flexible
- Very high abrasion resistance
- Largely chemical resistant
- Cold resistant down to -30 ° C
- Heat resistant up to +100 ° C

## SERVICE

- Individual labelling possible
- Complete coupling area with orange  
protection sleeves and stainless  
steel wire

