

NACH NORMENSTANDARD: ÖNORM F 2105, DIN 14811
ACCORDING TO: ÖNORM F 2105, DIN 14811



PRODUKT / PRODUCT

BEST. NR. / ART. NO.

| Innendurchmesser | | max. Arbeitsdruck | | Prüfdruck** | | Platzdruck | | Gewicht | | Länge | mit Kupplung | ohne Kupplung |
|------------------|-------|--------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------|---------|--------|----------------|---------------|
| inner diameter | | max. work pressure | | test pressure | | burst pressure | | weight | | length | with couplings | no couplings |
| mm | inch | bar | p.s.i. | bar | p.s.i. | bar | p.s.i. | kg/m | lb/feet | | | |
| C 42* | 1 2/3 | 16 | 230 | 24 | 350 | 60 | 870 | 0,23 | 0,15 | 15 m | 300423 | 376641 |
| | | | | | | | | | | 20 m | 300299 | 376642 |
| | | | | | | | | | | 30 m | 300424 | 376645 |
| | | | | | | | | | | 60 m | - | 376646 |
| C 52* | 2 | 16 | 230 | 24 | 350 | 60 | 870 | 0,29 | 0,19 | 15 m | 376852 | 376851 |
| | | | | | | | | | | 20 m | 300425 | 376855 |
| | | | | | | | | | | 30 m | 300426 | 376859 |
| | | | | | | | | | | 60 m | - | 376856 |
| C 75* | 3 | 16 | 230 | 24 | 350 | 60 | 870 | 0,46 | 0,31 | 15 m | 300223 | 376865 |
| | | | | | | | | | | 20 m | 300218 | 376862 |
| | | | | | | | | | | 30 m | - | 300090 |
| | | | | | | | | | | 60 m | - | 376866 |

Weitere Dimensionen auf Anfrage / other dimensions on request

* Lieferzeit auf Anfrage, Mindestbestellmenge beachten / deliverytime on request, respect minimum order quantity

** laut Norm / according to the norm